

# OPTIMA IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBO P200



## Compacta y confiable

La Optima P200 es una impresora térmica de recibos pequeña y compacta que utiliza un tamaño de papel de 57 mm (2 1/4"), el mismo tamaño de rollos de papel que los rollos de tarjetas de crédito y débito. Está diseñada para brindar confiabilidad y satisfacer las demandas de negocios grandes y pequeños. Perfecta para aplicaciones comerciales minoristas, restaurantes y sitios existentes que solo son compatibles con conexión serie.

## Diseñada para la eficiencia

Elegantemente diseñada para adaptarse a todos y cada uno de los entornos donde se instale, la Optima P200 está equipada con componentes de calidad excepcional que le permiten lograr impresión de alta calidad y bajo consumo de energía.



### Ligera y portátil

El diseño compacto permite a los trabajadores transportar y operar la impresora con facilidad en cualquier tipo de entorno.

### Puertos opcionales disponibles

La P200 es una impresora confiable que viene estándar con puerto serie. Puertos USB y Ethernet disponible en pedidos personalizados.

### Carga directa de papel

Carga de papel directa significa que incluso los operadores sin experiencia pueden mantener y cargar rollos de papel fácilmente con un mínimo de esfuerzo.

## Características clave

- ✓ Puerto serie estándar (USB / Ethernet disponible en pedidos pedidos personalizados)
- ✓ Tamaño de papel de 57 mm (2 1/4 ")
- ✓ Perfecta para aplicaciones industriales, de restauración y de venta minorista
- ✓ Perfecta para sitios existentes solo compatible con impresoras en serie
- ✓ Ligera y fácil de llevar
- ✓ Impresión térmica de alta calidad
- ✓ Impresión de alta velocidad y ruido mínimo
- ✓ Admite la conexión del cajón de efectivo
- ✓ Fácil instalación del rollo de papel,
- ✓ Bajo consumo de energía (ecológico)

## Impresora

**Método de impresión:** impresión térmica de líneas

**Velocidad de impresión:** 70 mm / segundo

**Parámetros de impresión:** se admite la marca registrada del logotipo de descarga

**Ancho de impresión:** 57,5 x 0,5 mm

**Diámetro de impresión:** 75 mm

**Espesor de impresión:** 0,06-0,08 mm

**Comando de impresión:** compatible con Esc / POS

**Cortador:** sin cortador de papel

**Carácter:** 384 puntos / línea, carácter ANK

**Fuente:** A: 12 24 puntos, 1.5 (W) x 3.0 (H) mm

**Simplificado / tradicional:** 24x24 puntos, 3.0 (ancho) x 3.0 (alto) mm

## Especificaciones

**Dimensiones:** (D) 215 x (W) 110 x (H) 136 mm

**Peso:** 2.60kg

## Conectividad de la interfaz

**Puerto serie** (estándar)

**USB** (pedido personalizado)

**Ethernet** (pedido personalizado)

## Características

- **Energía:** DC24V / 2.5A
- **Impresión confiable:** 100 km
- **Temperatura:** 0-45°C
- **Humedad de contraste:** 10-80°C
- **OS:** Windows 7, Windows 10, Windows 11
- **Certificado:** CE FCC CCC ISO9001: 2008
- **Tipo de código de barras:** JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39